АВТОГРЕЙДЕР
TDC UST220

TDC.UA
tdc@tdc.ua
+38 044 238 82 00

АВТОГРЕЙДЕР TDC UST220 / UST220 (1x3x3)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Експлуатаційна маса	16500 кг
Експлуатаційна маса з переднім відвалом	17660 кг
Експлуатаційна маса з переднім відвалом і заднім розпушувачем	19010 кг
Розподіл ваги на передню вісь	4800 кг
Розподіл ваги на заддню вісь	11700 кг
Розмір відвалу	4267×635×25 мм
Кут повороту леза	90°
Кліренс леза	445 мм
Глибина різання леза	787 мм

ДВИГУН	
Тип	Рядний, рідинного охолодження чотирьохтактный, з прямим вприском
Модель	BF6M1013ECP
Номінальна потужність	165 / 210 (кВт / к.с.)
Частота обертання	2100 об/хв
Об'єм	7146 см³

ГАБАРИТИ	
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	9235 x 2710 x 3240 мм
Кліренс передньої осі	610 мм
Кліренс задньої осі	430 мм
Ширина колії	2260 мм
Колісна база (передній / задній)	6480 мм
Колісна база задній міст	1538 мм

ТРАНСМІСІЯ	
Модель ГТР	ZFW340
Тип	Одноступінчатий однофазний трьохелементний
Модель КПП	6WG200
Привід	Електрогідравлічний

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА	
Тип	Відкритого типу
Основний насос	Шестеренчастий/ Аксіально-поршневий - Додаткова опція
Тиск в системі	21 МПа